

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЦ 4-75

Марка вентилятора	Исполнение	Отн-ый диаметр колеса	Электродвигатель			Параметры в рабочей зоне		Масса, кг	Виброизоляторы					
			Частота вращения, об/мин.	Мощность, кВт	Тип*	Производство, 1000хм ³ / час	Полное давление, Па		Марка	количество в комплекте				
№2,5	1	0,9	1450	0,12	56A4	0,37-0,88	137-55	22	ДО-38	4				
			2900	0,37	63A2	0,75-1,77	540-230	22						
		0,95	1450	0,12	56A4	0,53-0,91	160-82	22						
			2900	0,55	63A2	1,05-1,82	640-330	22						
		1	1450	0,12	56A4	0,48-0,98	193-96	23						
			2900	0,55	63A2	0,96-1,97	740-380	25						
		1,05	1450	0,12	56A4	0,52-1,1	230-103	23						
			2900	0,75	71A2	1,02-2,25	900-425	27						
		1,1	1450	0,12	56A4	0,56-1,12	260-121	24						
			2900	0,75	71A2	1,1-2,25	1020-480	27						
		№3,15	1	0,9	1450	0,18	56B4	0,75-1,79			230-90	29	ДО-38	4
					2900	1,1	71B2	1,44-3,5			900-360	30		
0,95	1450			0,18	56B4	1,03-1,82	275-138	30						
	2900			1,5	80A2	2,1-3,7	1100-550	30						
1	1450			0,25	63A4	1,0-1,95	315-163	30						
	2900			1,5	80A2	2,0-3,75	1250-650	34						
1,05	1450			0,37	63B4	1,08-2,25	375-178	30						
	2900			2,2	80B2	2,17-4,5	1500-700	40						
1,1	1450			0,37	63B4	1,1-2,25	445-210	30						
	2900			2,2	80B2	2,2-4,51	1790-820	40						
№4	1			0,9	960	0,18	63A6	1,03-2,4	167-68	52,1	ДО-39	4		
					1450	0,55	71A4	1,55-3,58	375-155	52				
		0,95	960	0,18	63A6	1,43-2,5	205-105	51,5						
			1450	0,55	71A4	2,2-3,75	460-240	52,5						
		1	960	0,25	63B6	1,25-2,95	230-130	51,5						
			1450	0,75	71B4	1,85-4,3	520-290	54,8						
			2900	5,5	100L2	3,8-8,8	2100-1190	72,2						
		1,05	960	0,37	71A6	1,5-3,0	280-130	51,5						
			1450	1,1	80A4	2,2-4,5	610-300	54,8						
			2900	7,5	112M2	4,3-9,1	2500-1250	89,9						
		1,1	960	0,37	71A6	1,45-3,1	325-175	50,1						
			1450	1,1	80A4	2,2-4,6	750-350	54,8						
2900	7,5		112M2	4,4-9,2	2950-1400	89,8								
№5	1	0,9	960	0,55	71B6	1,95-4,6	265-107	91	ДО-40	5				
			1450	1,1	80A4	2,97-7,0	620-245	95						
		0,95	960	0,55	71B6	2,7-4,9	330-165	98						
			1450	1,5	80B4	4,2-7,3	750-375	107						

		1	960	0,55	71B6	2,6-3,6	370-350	93							
			960	0,75	80A6	2,6-5,1	370-195	95							
			1450	2,2	90L4	3,95-7,9	860-440	107							
		1,05	960	0,75	80A6	3,7-5,9	450-207	94							
			1450	2,2	90L4	4,2-6,9	1050-800	95							
			1450	3,0	100S4	4,2-8,9	1050-470	107							
		1,1	960	1,1	80B6	2,95-5,8	530-275	97							
			1450	3,0	100S4	4,45-8,8	1200-620	107							
		№6,3	1	0,9	960	1,1	80B6	4,0-9,2			430-170	190	ДО-41	5	
1450	4,0				100L4	6,0-14,0	980-390	175							
0,95	960			1,5	90L6	5,6-8,8	520-260	161							
	1450			5,5	112M4	8,5-12,8	1190-600	178							
1	960			2,2	100L6	5,2-10,5	600-310	162							
	1450			7,5	132S4	8,0-15,8	1380-710	178							
1,05	960			2,2	100L6	5,6-11,8	720-340	163							
	1450			7,5	132S4	8,5-17,8	1650-770	201							
1,1	960			3,0	112MA6	5,85-12,0	830-400	180							
	1450			11,0	132M4	8,7-18,0	1900-900	201							
№6,3	5			1	660	0,55	подбор	2,9-7,1	275-118	218	ДО-41	5			
					735	0,75	подбор	3,25-8,0	350-144	229					
					855	1,1	подбор	3,75-9,2	470-198	237					
					950	1,5	подбор	4,25-10,8	580-245	243					
		1090	2,2		подбор	4,8-12,0	780-320	250							
		1215	3,0		подбор	5,25-13,0	950-400	268							
		1330	4,0		подбор	6,0-14,2	1180-470	264							
		1670	7,5		подбор	7,3-18,0	1800-750	281							
		№8	1		0,9	960	4,0	112MB6	8,1-19,0	700-275			250	ДО-42	5
						960	5,5	132S6	11,6-19,9	840-435			270		
0,95	725			2,2	112MA8	8,2-15,3	520-380	254							
	960			5,5	132S6	11,1-21,6	990-640	277							
1	1450			18,5	160M4	17,1-32,4	2150-1400	312							
	725			3,0	112MB8	8,8-16,0	660-310	280							
1,05	960			7,5	132M6	11,6-24,5	1180-540	293							
	725			4,0	132S8	8,9-18,2	780-360	325							
1,1	960			7,5	132M6	11,8-17,8	1350-1100	330							
№8	5			1	495	0,75	подбор	4,5-11,0	253-108	318	ДО-42	5			
					575	1,1	подбор	5,2-12,8	245-144	320					
					640	1,5	подбор	5,8-14,1	430-175	320					
		735	2,2		подбор	6,8-16,1	550-240	333							
		815	3,0		подбор	7,4-18,0	690-285	340							
		900	4,0		подбор	8,2-20,0	830-350	357							
		1000	5,5		подбор	9,1-22,1	1040-430	377							
		1120	7,5		подбор	10,2-25,0	1300-530	393							
		1280	11,0		подбор	11,7-27,5	1630-700	437							
		№10	1		0,9	725	4,0	132S8	12,0-27,3	620-345			565	ДО-43	5
960	11,0			160S6		16,0-36,5	1090-430	612							
0,95	725			5,5	132M8	17,1-29,0	740-370	575							
	960			15,0	160M6	23,0-38,5	1300-660	627							
1	725			7,5	160S8	15,9-31,5	860-550	600							
	960			18,5	180M6	21,5-42,0	1500-790	680							
1,05	725			11,0	160M8	17,0-35,5	1070-480	612							
	960			22,0	200M6	23,1-46,5	1800-840	738							
1,1	725			11,0	160M8	17,6-35,8	1210-575	622							
№10	5			1	395	1,1	подбор	7,05-17,1	251-107	710	ДО-43	6			
		440	1,5		подбор	7,9-19,0	315-130	720							
		505	2,2		подбор	9,0-22,5	410-175	730							
		560	3,0		подбор	10,0-24,7	505-212	750							
		620	4,0		подбор	11,0-26,5	620-255	770							
		690	5,5		подбор	12,3-30,1	780-325	770							
		775	7,5		подбор	13,9-33,9	990-400	810							
		880	11,0		подбор	15,8-37,5	1250-530	840							
		1050	18,5		подбор	18,4-45,3	1800-720	750							
		№12,5	1		0,9	725	15,0	180M8	23,7-54,6	980-385			1180	ДО-44	6
0,95	725			18,5	200M8	33,7-58,1	1170-590	1490							
1	725			22,0	200L8	31,1-61,5	1350-700	1380							
1,05	725			30,0	225M8	34,1-69,1	1600-750	1410							
1,1	725			37,0	250S8	34,1-70,5	1870-895	1430							

№12,5	5	1	385	3,0	подбор	13,7-33,5	375-154	1180	ДО-44	6
			425	4,0	подбор	14,8-36,1	455-190	1210		
			475	5,5	подбор	16,5-40,1	580-245	1240		
			535	7,5	подбор	18,6-45,1	730-300	1270		
			605	11,0	подбор	21,8-52,1	920-380	980		
			675	15,0	подбор	23,5-58,1	1180-470	1020		
			720	18,5	подбор	25,1-61,1	1310-540	1050		
			765	22,0	подбор	26,7-65,1	1490-610	1100		
			850	30,0	подбор	29,8-71,4	1820-750	1150		
№14	1	1	730	45,0	250M8	42,4-90,0	2050-1400	1700	ДО-44	7
		1	730	55,0	280S8	42,4 - 104,0	2050-1050			
№16	5	1	400	11	подбор	28,5-71,4	680-275	2710	ДО-45	10
			445	15	подбор	33,1-79,8	820-340	2740		
			480	18,5	подбор	35,1-85,1	950-395	2805		
			505	22	подбор	36,8-90,1	1080-440	2830		
			565	30	подбор	42,1-100,0	1350-545	2840		
			610	37	подбор	44,8-108,1	1580-630	2990		
			650	45	подбор	47,5-118,1	1750-720	3015		
			700	55	подбор	50,8-126,1	2020-830	3190		
№20	5	1	420	45	подбор	30,0-150,0	1100-580	4250	ДО-45	12
			465	55	подбор	37,0-179,0	1350-830	4250		
			500	75	подбор	40,0-196,0	1560-875	4350		